

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

## 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmēj sabiedrības / uzņēmuma identificēšana

### 1.1. Produkta identifikators:

Tirdzniecības nosaukums: **Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**  
Kods: 0892 052 090  
UFI: X1C7-G00F-Q00E-R65M  
Satur: Ligoīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais;  
Propān-2-ols

### 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi:

Slēdzeņu eļļa, atkausētājs aerosola iepakojumā.

Būtiskie identificētie lietošanas veidi: Slēdzeņu eļļa, atkausētājs aerosola iepakojumā.  
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.  
Neieteicamie lietošanas veidi: Visi pārējie lietošanas veidi, kas nav noteikti blakus augstāk.

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Uzņēmums: SIA Würth  
Izplatītāja adrese: Lubānas iela 143, Rīga, LV-1021, Latvija  
Tālr./fakss: (+371) 673 822 34 / (+371) 673 821 62  
Tīmekļa vietne: www.wurth.lv  
Par drošības datu lapu atbildīgā persona: Kristaps Krūmiņš  
kristaps.krumins@wurth.lv

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112  
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs,  
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038: (+371) 67042473 (strādā 24 h diennaktī)  
Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67042468

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija: Aerosol 1; H222-H229, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 2; H411.  
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.  
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.  
Ietekme uz veselību: Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.  
Ietekme uz vidi: Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

### 2.2. Marķējuma elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Bīstamības  
piktogrammas:



Signālvārds: Bīstami

Bīstamības apzīmējumi: H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols  
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt  
H315 Kairina ādu  
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzenī eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

	H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
Papildus bīstamības apzīmējumi:	Nav uzrādīts.	
Drošības prasību apzīmējumi:		
Vispārējie:	P102	Sargāt no bērniem
Profilakse:	P210	Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
	P211	Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem
	P251	Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas
	P273	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē
Reakcija:	P391	Savākt izšķīstīto šķidrumu
Glabāšana:	P410 + P412	Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C
Iznīcināšana:	P501	Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem
Sastāvā esošu vielu identitāte:	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais; Propān-2-ols	
Papildu marķējums:	Nav nepieciešams.	
Bērniem nepieejamas aizdares:	Nav nepieciešamas.	
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes:	Nav nepieciešamas.	

## 2.3. Citi apdraudējumi:

PBT, vPvB, SVHC vai ED kritēriji:	Pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem datiem, maisījums nesatur sastāvdaļas: - kuras atbilst PBT vai vPvB kritērijiem, kādi noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā, - vai kuras ir iekļautas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā, jo tām piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, - vai kuras ir identificētas kā tādas, kurām piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605 noteiktajiem kritērijiem, daudzumā, kas lielāks par 0,1 % masas.
Citi apdraudējumi, kuri neatspoguļojas klasificēšanā:	Var izspiest skābekli un izraisīt ātru nosmakšanu.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

### 3.2. Maisījumi:

Ķīmiskais raksturojums: Maisījums uz šķīdinātāju bāzes aerosola iepakojumā.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija		
Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais; Hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru	265-151-9 REACH Reģ. Nr.: Nav uzrādīts.	64742-49-0	≥ 30 - < 50	Flam. Liq. 2 * Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	[1] [2]
Propān-2-ols	200-661-7 REACH Reģ. Nr.: Nav uzrādīts.	67-63-0	≥ 10 - < 20	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 CLP00	H225 H319 H336	[1] [2]
Propāns	200-827-9 REACH Reģ. Nr.: Nav uzrādīts.	74-98-6	Nav uzrādīts.	Flam. Gas 1A Press. Gas (Liq.)	H220 H280	[1] [2]
Butāns	203-448-7 REACH Reģ. Nr.: Nav uzrādīts.	106-97-8	Nav uzrādīts.	Flam. Gas 1A Press. Gas (Liq.)	H220 H280	[1] [2]

Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.  
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

\* Benzola saturs < 0,1 %, klasifikācija kancerogēns un mutagēns nav piemērota (P piezīme).

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.

[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

#### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

##### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārēja informācija: Nekavējoties novilkt tik piesārņotu / caursūkušos apģērbu un apavus, kas var izraisīt / jau izraisa produkta saskari ar ādu.

**Neatliekama medicīniska palīdzība ir nepieciešama, kad ir:**

- bezsamaņa,
- apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
- ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību,
- pazīmes, kas liecina par infarktu (pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula),
- pazīmes, kas liecina par insultu (ir vienas puses pēkšņs vājums),
- citas **dzīvību apdraudošas situācijas**.

Skatīt arī: <https://www.nmpd.gov.lv/lv/kad-zvanit-113>.

Pēc pirmās palīdzības sniegšanas sekot produkta ietekmēto personu stāvoklim.

Pēc ekspozīcijas aizkavēta ietekme ir maz ticama.

Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Visos gadījumos, kad rodas šaubas, vai iedarbības simptomi nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja cietušais ir bez samaņas, to novietot stabilā sānu gulā un izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt, apavus iztīrīt vai izmest.

Ieelpojot: Pārvietoties svaigā gaisā.

Ja elpošana ir apgrūtināta, dot skābekli.

Ja cietušais neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu.

Tūlīt meklēt medicīnisku palīdzību.

Nokļūstot uz ādas: Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes ilgi.

Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt apģērbu.

Pirms atkārtotas lietošanas rūpīgi iztīrīt apavus.

Nokļūstot acīs: Tūlīt skalot acis ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes ilgi, turot plakstiņus atvērtus. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas izņemt.

Norijot: Neizraisīt vemšanu. Rūpīgi izskalot muti ar ūdeni.

Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisku palīdzību.

Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība: Neveikt nekādas darbības, kas var radīt jebkādu personīgu risku vai bez atbilstošas apmācības. Sargāt sevi, sniedzot palīdzību!

Ja nepieciešams, izmantot situācijai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatīt arī 8. iedaļu.

##### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti:

Riski: Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Var izraisīt miegainību vai reibošus.

Propelenta gāze samazina elpošanai pieejamo skābekļa daudzumu.

##### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Ārstēt atbalstoši un atbilstoši simptomiem.

#### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

##### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi: Izsmidzināts ūdens, alkoholizturīgas putas, sausie pulveri, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

Nepiemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi: Nav zināmi.

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:**

Maisījuma izraisīta bīstamība: Karstumā aerosola baloniņi, ceļoties iekšējam spiedienam, var eksplodēt. Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu. Iespējama liesmas atpakaļ pārnese no ievērojama attāluma.

Bīstami sadegšanas produkti: Oglekļa oksīdi.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:**

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Evakuēt zonu. Pielietot metodes, kas ir atbilstošas apkārtējai videi.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Valkāt pilnu aizsargapgērba komplektu un autonomos elpošanas aparātus.

Pārējā informācija:

Karstumam pakļautos flakonus dzesēt ar izsmidzinātu ūdeni.  
Ja tas ir droši, nebojātos iepakojumus aizvērt no ugunsgrēka zonas.

**6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos****6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:**

Personas, kuras nav avārijas dienestu darbinieki: Nepiederošām personām atstāt noplūdes vietu.

Avārijas dienestu darbinieki: Nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās. Aizvērt visus aizdegšanās avotus. Ievērot 7. iedaļā minētos piesardzības pasākumus un izmantot 8. iedaļā norādītos individuālos aizsardzības līdzekļus.

**6.2. Vides drošības pasākumi:**

Nepieļaut izplatīšanos lielā laukumā.  
Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja to darīt ir droši.  
Ja būtiskas noplūdes nevar ierobežot, informēt atbildīgās iestādes.

**6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli:**

Tvaiku izliedēšanai un koncentrācijas gaisā samazināšanai izmantot izsmidzinātu ūdeni.  
Lielas noplūdes ierobežot ar aizdambējumu. Ja iespējams, brīvo produktu savākt sasūknējot.  
Noplūdi ietvert un savākt kopā ar inerti absorbējošu materiālu un izvietot piemērotā atkritumu tvertnē tālākai likvidēšanai. Piesārņotās virsmas rūpīgi notīrīt, izmantojot absorbējošu materiālu.  
Izmantot darbarīkus, kas nerada dzirksteles.  
Ievērot valsts likumdošanu par atkritumu likvidēšanu un norādījumus 13. iedaļā.

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām:**

*Piezīme:* kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

**7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana****7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi:**

Lietot tikai labi vēdināmās telpās.  
Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi, kas pamatota ar darba vides risku novērtējumu. Informāciju par atbilstošu tehnisko pārvaldību skatīt DDL sadaļā „8.2. Iedarbības pārvaldība”.  
Izvairīties no smidzinājuma ieelpošanas, kontakta ar ādu un acīm.  
Izmantot 8. iedaļā norādītos individuālos aizsardzības līdzekļus.

Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nepieļaut gaisa un tvaiku maisījumu uzkrāšanos uzliesmojošā vai eksplozīvā koncentrācijā, kā arī arodekspozīcijas robežvērtību pārsniegšanu. Ievērot piesardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Ievērot parastos ugunsdrošības pasākumus. Tvaiki ir smagāki par gaisu un var izplatīties grīdas līmenī. Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu. Neizmantot instrumentus, kas rada dzirksteles. Sargāt no karstuma un aizdegšanās avotiem. Elektriskajām iekārtām ir jābūt aizsargātām saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem.

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi: Rīkoties saskaņā ar labu darba higiēnas un drošības praksi. Darba vietā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Pirms ienākšanas ēšanai paredzētās zonās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības līdzekļus.

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Ievērot aerosolu uzglabāšanas noteikumus. Sargāt no karstuma un tiešas saules gaismas. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību. Neuzglabāt kopā ar pašreaģējošām vai pašsasilstošām vielām un maisījumiem, oksidētājiem, organiskiem peroksīdiem, piroforiem šķīdumiem un piroforām cietām vielām. Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzināt.

## 7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Slēdzeņu eļļa, atkausētājs aerosola iepakojumā.

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1. Kontroles parametri:

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības:	Vielā	Kopienas robežvērtības	LR MK not. Nr. 325, mg/m <sup>3</sup>
	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais	--	300 (8 h) (ligroīns, pēc C)
	Propāns	--	
	Butāns	--	100 (8 h) / 300 (15 min) (alkāni)
	Propān-2-ols	--	350 (8 h) / 600 (15 min)

Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas.

Atvasinātie nenovērojamas ietekmes līmeņi (DNEL):	<b>Iedarbības subjekti</b>	<b>Iedarbības veids</b>	<b>Ietekme uz veselību</b>	<b>Vērtība</b>
	<i>Propān-2-ols, 67-63-0</i>			
	Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	500 mg/m <sup>3</sup>
	Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	888 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	89 mg/m <sup>3</sup>
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	319 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	26 mg/kg ķermeņa svara dienā
Paredzētās koncentrācijas, kuras neizraisa novērojamas sekas (PNEC):	<b>Vides sektors</b>	<b>Vērtība</b>		
	<i>Propān-2-ols, 67-63-0</i>			
	Ūdens (saldūdens)	140,9 mg/l		
	Ūdens (jūras ūdens)	140,9 mg/l		
	Ūdens (neregulāras emisijas)	140,9 mg/l		
	Nogulsnes (saldūdens)	552 mg/kg		
	Nogulsnes (jūras ūdens)	552 mg/kg		
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	2251 mg/l		
	Augsne	28 mg/kg		
	Orāli (sekundārā saindēšanās, plēsēji)	160 mg/kg barībā		
	<i>Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais, 64742-49-0</i>			
	Orāli (sekundārā saindēšanās, plēsēji)	9,33 mg/kg barībā		

Ieteicamās monitoringa procedūras:	<i>Neprofesionālā lietošanā:</i> Nav piemērojamas. <i>Strādājot profesionāli:</i> Ja produkts satur sastāvdaļas, kurām noteiktas arodekspozīcijas un/vai DNEL robežvērtības, var būt nepieciešams darba vides vai bioloģiskā piesārņojuma monitorings, lai noteiktu ventilācijas efektivitāti vai citu kontroles pasākumu un / vai elpošanas aizsardzības aprīkojuma lietošanas nepieciešamību. Būtu jāskata pārvaldības standarti, piemēram, šādi: LVS EN 689+AC:2019 (Iedarbība darba vietā. Iedarbības noteikšana, ieelpojot ķīmiskas vielas. Stratēģija, lai pārbaudītu atbilstību arodekspozīcijas robežvērtībām), LVS EN 482:2021 (Iedarbība darba vietā. Ķīmisko aģentu koncentrācijas noteikšanas procedūras. Veiktspējas pamatprasības).
Līmeņotās kontroles ieteikumi:	Nav uzrādīts.

**8.2. Ekspozīcijas kontrole:**

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole:	Lietot tikai tādās vietās, kas aprīkotas ar eksploziju drošu lokālo nosūces ventilāciju. Līdz minimumam samazināt vielu koncentrācijas darba vidē. Nodrošināt, lai darba vietas tuvumā būtu pieejamas acu skalošanas ierīces un avārijas dušas.
Individuālie aizsardzības līdzekļi:	
Acu /sejas aizsardzība:	Valkāt drošības brilles, atbilstošas EN 166.
Ādas aizsardzība:	
Roku aizsardzība:	Valkāt nitrila gumijas aizsargcimdus, atbilstošus EN 374. Materiāla biezums: 0,45 mm. Caurspiešanās laiks: 480 min. Ķīmiskos aizsargcimdus izvēlēties, ņemot vērā riskus darba vietā. Par cimdus izturību un atbilstību veicamajam darbam ir ieteicams konsultēties ar to ražotāju.
Citi:	Apģērbu izvēlēties atbilstoši veicamajam darbam un ķīmikāliju klātbūtnei darba vietā. Valkāt antistatisku un degšanu slāpējošu aizsargapģērbu.
Elpceļu aizsardzība:	Ja ventilācija nav pietiekoša vai arodekspozīcijas robežvērtības var tikt pārsniegtas, valkāt autonomos elpošanas aparātus, atbilstošus EN 137.
Termiska bīstamība:	Nav piemērojama.
Higiēnas pasākumi:	Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi. Ievērot vispārējos higiēnas pasākumus darbībām ar ķīmikālijām. Neieelpot aerosolu. Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Lietošanas laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas. Piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ievērot ādas aizsardzības plānu.
Vides eksponētības kontrole:	Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā. Novērst noplūdes vai izšļakstīšanos, ja to darīt ir droši. Ja produkts ir piesārņojis upes, ezerus vai kanalizāciju, informēt atbildīgās iestādes.

**9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības****9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:**

Agregātstāvoklis:	Šķidrums aerosola iepakojumā. Propelents: butāns / propāns
Krāsa:	Bezkrāsains
Smarža:	Raksturīga izmantotajiem šķīdinātājiem.
Smaržas sliekšnis:	Nav pieejamu datu.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzenu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

pH:	Maisījums ūdenī nešķīst.
Kušanas punkts/sasalšanas punkts:	Nav pieejamu datu.
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	50 °C (šķidrā frakcija)
Uzliesmošanas punkts:	Nav pieejamu datu.
Uzliesmojamība:	Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	Nav pieejamu datu.
Tvaika spiediens:	Nav pieejamu datu.
Relatīvais tvaika blīvums:	Nav pieejamu datu.
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	Nav pieejamu datu.
Šķīdība:	Ūdenī nešķīst. Pilnībā šķīst ogļūdeņražu šķīdinātājos.
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība):	Nav pieejamu datu.
Pašuzliesmošanas temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Sadalīšanās temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Kinemātiskā viskozitāte:	Nav pieejamu datu.

## 9.2. Cita informācija:

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm: Nav būtiska.

Citi drošības raksturlielumi:

Iztvaikošanas ātrums:	Nav pieejamu datu.
Sprādzienbīstamība:	Nav sprādzienbīstams.
Oksidēšanas īpašības:	Nav klasificēts kā oksidējošs.

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja:

Nav klasificēts kā tāds, kas rada bīstamību reaģētspējas dēļ.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Karstumā aerosola baloniņi, ceļoties iekšējam spiedienam, var eksplodēt.

Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu. Var reaģēt ar spēcīgiem oksidētājiem.

### 10.4. Nepieļaujami apstākļi:

Karstums, atklāta liesma, dzirksteles.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli:

Oksidētāji.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti:

Normālos apiešanās, lietošanas un uzglabāšanas apstākļos nerodas.

Bīstami sadegšanas produkti, ja ir identificēti, norādīti 5. iedaļā.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm:

Akūta toksicitāte:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
--------------------	--

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais  Propān-2-ols	<b>Iedarbības veids, dzīvnieks</b> LD <sub>50</sub> , orāli, žurkas LC <sub>50</sub> , ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403) LD <sub>50</sub> , dermāli, truši LD <sub>50</sub> , orāli, žurkas LC <sub>50</sub> , ieelpojot, žurkas, 6h LD <sub>50</sub> , dermāli, žurkas	<b>Deva</b> > 5000 mg/kg > 5,6 mg/l > 2000 mg/kg > 5000 mg/kg > 25 mg/l > 5000 mg/kg
--------------	--	--	--

Nopietni acu bojājumi/ acu kairinājums: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Truši: acis nekairina.  Kairina acis, atgriezeniski 21 dienā.	<b>Metode</b> OECD 405
--------------	--	---	---------------------------

Kodīgs/kairinošs ādai: Kairina ādu.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Truši: kairina ādu.  Truši: ādu nekairina.	<b>Metode</b> OECD 404
--------------	--	--	---------------------------

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Nav sensibilizējošs. Nav sensibilizējošs.	<b>Dzīvnieks</b> Jūrascūciņas Jūrascūciņas	<b>Metode</b> OECD 406 OECD 406
--------------	--	--	--	---------------------------------------

Kancerogenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Negatīvs Negatīvs	<b>Metode</b> Žurkas, ieelpojot, 102 nedēļas (OECD 451) Benzola saturs < 0,1 % (P-piezīme) Žurkas, ieelpojot, 104 nedēļas (OECD 451)
--------------	--	--	---

Cilmes šūnu mutagenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Negatīvs Negatīvs Negatīvs Negatīvs	<b>Metode</b> <i>In vitro</i> (OECD 471) <i>In vivo</i> , peles (Zidītāju eritrocītu mikrokodolu tests) <i>In vitro</i> (Eimsa tests) <i>In vivo</i> , peles (Zidītāju eritrocītu mikrokodolu tests)
--------------	--	--	--

Toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju:

Auglība: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols Svekskābes un kolofonija skābes, fumarētas, esteri ar pentaeritritolu	<b>Rezultāts</b> Negatīvs Negatīvs Negatīvs	<b>Metode</b> Žurkas, ieelpojot (OECD 416) Žurkas, norijot (Divu paaudžu reproduktīvā toksiskuma pētījums) Žurkas, norijot (OECD 422)
--------------	---	--	--

Attīstība: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Negatīvs Negatīvs	<b>Metode</b> Žurkas, ieelpojot (OECD 414) Žurkas, norijot (Embrija-augļa attīstība)
--------------	--	--	--

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):

Vienreizēja iedarbība (STOT SE): Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
--------------	--	--

Atkārtota iedarbība (STOT RE): Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais Propān-2-ols	<b>Rezultāts</b> NOAEL: žurkas, ieelpojot, 13 nedēļas: > 20 mg/l (OPPTS 870.3465) NOAEL: žurkas, ieelpojot, 104 nedēļas: 12,5 mg/l
--------------	--	--

Bīstamība ieelpojot: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	<b>Viela</b> Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais	<b>Rezultāts</b> Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
--------------	--	---



## Informācija par iespējamajiem ekspozīcijas ceļiem:

Var iedarboties uz organismu, ieelpojot, saskaroties ar ādu, acīm un, maz ticams, norijot.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:

Ieelpojot: Pārmērīga iedarbība var izraisīt galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

Nokļūstot uz ādas: Nav uzrādīts.

Nokļūstot acīs: Nav uzrādīts.

Norijot: Nav uzrādīts.

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša eksponētība:

Nav uzrādīts.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem:

Endokrīni disruptīvās īpašības: Pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem datiem, maisījums nesatur sastāvdaļas:  
- kuras ir iekļautas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā, jo tām piemīt endokrīni disruptīvas īpašības,  
- vai kuras ir identificētas kā tādas, kurām piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605 noteiktajiem kritērijiem, daudzumā, kas lielāks par 0,1 % masas.

Cita informācija: Nav pieejamu datu.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

## 12.1. Toksicitāte:

Par produktu nav informācijas. Pamatojoties uz datiem par tā sastāvdaļu klasifikāciju, maisījums ir klasificēts kā toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Sastāvdaļas:	Vielas	Iedarbības veids, organisms	Deva
	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais	LC <sub>50</sub> , zivis, <i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96h (OECD 203) EC <sub>50</sub> , dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 48h (OECD 202) EC <sub>50</sub> , aļģes, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72h (OECD 201) NOEC, aļģes, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72h (OECD 201) NOEC, zivis, <i>Pimephales promelas</i> , 14 d. (OECD 204) NOEC, dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 21 d. (OECD 211)	8,2 mg/l 4,5 mg/l > 1000 mg/l > 0,01 - 0,1 mg/l 2,6 mg/l 16 mg/l
	Propān-2-ols	LC <sub>50</sub> , zivis, <i>Pimephales promelas</i> , 96h EC <sub>50</sub> , dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 24h EC <sub>50</sub> , baktērijas, <i>Pseudomonas putida</i> , 16h	9640 mg/l > 10000 mg/l > 1050 mg/l

## 12.2. Noturība un noārdāmība:

Par produktu nav informācijas.

Sastāvdaļas:	Vielas	Rezultāts
	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais	Viegli bioloģiski noārdās: 77 %, 28 dienās, OECD 301 F.
	Propān-2-ols	Viegli bioloģiski noārdās (BOD: 1,19 (BOD5); COD: 2,23; BOD/COD: 53 %).

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Par produktu nav informācijas.

Sastāvdaļas:	Vielas	Rezultāts
	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais	Log Pow: > 4 (eksperta slēdziens)
	Propān-2-ols	Log Pow: 0,05

## 12.4. Mobilitāte augsnē:

Nav pieejamu datu.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Maisījums nesatur PBT vai vPvB vielas daudzumā, kas lielāks par 0,1 %.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības:

Pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem datiem, maisījums nesatur sastāvdaļas:  
- kuras ir iekļautas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā, jo tām piemīt endokrīni disruptīvas īpašības,  
- vai kuras ir identificētas kā tādas, kurām piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605 noteiktajiem kritērijiem, daudzumā, kas lielāks par 0,1 % masas.

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav pieejamu datu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

Pārējā informācija:

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs un augsnē.

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto drošā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Materiālam / produktam /  
atlikumiem:

Grupas:  
1302 Motoreļļu pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi;  
1605 Gāzes balonos (tvertnēs) un nederīgas ķīmiskās vielas.

Klases:  
130205 Nehlorētās minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas;  
160504 Gāzes augstspiediena konteineros (ieskaitot halonus), kuras satur  
bīstamas vielas.  
Produkts ir bīstamie atkritumi.

Piesārņotajam iepakojuma  
materiālam:

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto  
iekpojumu).  
Klase: 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām  
piesārņots.  
Iztukšot tvertni pilnīgi.  
Nepiesārņots iepakojums var tikt atkārtoti pārstrādāts.  
Iepakojumu, kuru nav iespējams attīrīt, izvietot tāpat kā produktu.

Pārējā informācija:

Neļaut produktam nonākt ūdenstilpnēs vai augsnē.

Slēgtos aerosola baloniņus nededzināt!

Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā.

Līdz nogādāšanai utilizācijai, aerosola flakonus neatkarīgi no to iztukšošanas pakāpes uzglabāt no tiešas  
saules gaismas un karstuma virs +50 °C pasargātās, cieši noslēgtās, pret organisko šķīdinātāju iedarbību  
noturīga materiāla tvertnēs vai atkritumu savākšanas uzņēmuma iznomātā/piegādātā konteinerā.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

ADR: UN 1950  
RID: UN 1950  
ADN: UN 1950  
IMDG: UN 1950  
IATA: UN 1950

### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

ADR: AEROSOLS  
RID: AEROSOLS  
ADN: AEROSOLS  
IMDG: AEROSOLS (Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais)  
IATA: Aerosols, uzliesmojošs

### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

ADR: 2  
RID: 2  
ADN: 2  
IMDG: 2.1  
IATA: 2.1

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

## 14.4. Iepakojuma grupa:

ADR:	-
RID:	-
ADN:	-
IMDG:	-
IATA:	-

## 14.5. Vides apdraudējumi:

ADR:	Videi bīstams.
RID:	Videi bīstams.
ADN:	Videi bīstams.
IMDG:	Jūras piesārņotājs.

## 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Rīkoties saskaņā ar 7. un 8. iedaļā dotajiem norādījumiem.

Pārvadāšana lietotāja iekšelpās:	Produktu vienmēr pārvadāt noslēgtā iepakojumā, vertikālā stāvoklī, drošā veidā. Nodrošināt, lai personāls, kas pārvadā produktu, zinātu kā rīkoties nejaušas noplūdes gadījumā.
----------------------------------	---

## 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem:

Nav piemērojama.

### Pārējā informācija:

ADR:	Klasifikācijas kods:	5F
	Etikete:	2.1
	Ierobežojumu tūneļos kods:	(D)
RID:	Klasifikācijas kods:	5F
	Bīstamības identifikācijas Nr.:	23
	Etikete:	2.1
ADN:	Klasifikācijas kods:	5F
	Etikete:	2.1
IMDG:	EmS:	F-D, S-U
	Etikete:	2.1
IATA:	Iepakojuma instrukcijas (pasažieru):	203
	Iepakojuma instrukcijas (kravas):	203
	Iepakojuma instrukcijas (LQ):	Y203
	Etikete:	2.1

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (ES) 2020/878 (2020. gada 18. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), II pielikumu

Komisijas Direktīva 2013/10/ES (2013. gada 19. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, lai tajā paredzētos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu

2009. gada 28. jūlija MK noteikumi Nr. 815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasifikācijas kārtību"

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2021. gada 18. februāra MK noteikumi Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

### Pārējā informācija:

REACH pielikumi:	
XIV pielikums:	Nav piemērojams.
XVII pielikums:	1. sleja, 3. a) Produkts: 2.3. bīstamības klase
	1. sleja, 3. b) Produkts: 3.2., 3.3. un 3.8. bīstamības klase
	1. sleja, 3. c) Produkts: 4.1. bīstamības klase

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878

**0892 052 090 - Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5



Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

2010/75/ES:

Regula 649/2015/ES:

Regula 1005/2009/EK:

Regula 850/2004/EK:

Direktīva 94/33/EK:

Klasifikācija un uzglabājamie daudzumi saskaņā ar  
Direktīvas 2012/18/ES I pielikumu (Seveso III):

1. slejas 3. a), 3. b) un 3. c) pozīciju 2. slejā minētie ierobežojuma nosacījumi nekādi nav saistīti ar produkta paredzēto pielietojumu par slēdzeņu eļļu, atkausētāju aerosola iepakojumā.

GOS saturs: 76,5 %

Nav piemērojama.

Nav piemērojama.

Nav piemērojama.

Ņemt vērā piezīmi par jaunu cilvēku aizsardzību darbā.

Kods un apraksts

Kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu

prasības, kas attiecas uz zemākā  
līmeņa uzņēmumiem

prasības, kas attiecas uz augstākā  
līmeņa uzņēmumiem

## 1. DAĻA Bīstamo vielu kategorijas

Bīstamības kategorijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI "Uzliesmojoši" 1. vai 2. kategorijas  
aerosoli, kuru sastāvā ir 1. vai 2. kategorijas uzliesmojošās gāzes vai 1.  
kategorijas uzliesmojoši šķidrums

150

500

E2 Ūdens videi bīstama viela, hroniskas toksicitātes 2. kategorija

200

500

## 2. DAĻA Konkrētas bīstamās vielas

Bīstamās vielas

18. 1. vai 2. kategorijas sašķidrinātās uzliesmojošās gāzes (tostarp sašķidrināta  
naftas gāze) un dabasgāze

50

200

34. Naftas produkti un alternatīvi degvielas veidi a) benzīni un ligroīni; b)  
petrolejas (arī reaktīvo dzinēju degviela); c) gāzeļļas (arī dīzeļdegvielas,  
šķidrās kurināmās mājokļu un gāzeļļas sajaucšanas strūkļas); d) mazuts; e)  
alternatīvi degvielas veidi, kuri kalpo tiem pašiem nolūkiem un kuriem ir  
līdzīgas īpašības attiecībā uz uzliesmojamību un bīstamību videi kā a) līdz d)  
apakšpunktā minētajām vielām

2500

25000

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

Produkta izmantošanas mērķis:

Slēdzeņu eļļa, atkausētājs aerosola iepakojumā.

Lietošanas instrukcija:

Skatīt norādījumus uz etiķetes.

Ieteikumi par apmācībām:

Saskaņā ar REACH Regulas 35. pantu: „Darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem darba devējs piešķir piekļuvi informācijai, ko saskaņā ar 31. un 32. pantu nodrošina par vielām vai maisījumiem, ko viņi lieto vai kuru iedarbībai viņi var būt pakļauti darbā.”

Personālam, kas strādā ar šo produktu, ir jābūt apmācītam par iespējamiem riskiem, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu un pirmās palīdzības sniegšanu.

Visām pirmās palīdzības instrukcijām ir jābūt sastādītām atbilstoši drošības un veselības aizsardzības, kā arī vides aizsardzības likumdošanai. Ievērot visas drošības un higiēnas prasības darbam ar ķīmikālijām.

Pirmās palīdzības instrukcijām rakstiskā veidā ir jābūt brīvi pieejamām darba vietā.

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu atšifrējums vai paskaidrojums:

UFI - individuāls maisījuma identifikators

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)

SVHC - vielas, kas izraisa lielas bažas (īpaši bīstamas vielas)

ED - endokrīni disruptīvas (vielas, kam ir endokrīno sistēmu noārdošas īpašības)

SJO - Starptautiskās jūrmieciņas organizācija

OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija

NOEC - Nenovērojamās ietekmes koncentrācija

NOAEL - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis

LC<sub>50</sub> - letālā koncentrācija 50 % testa populācijās

LD<sub>50</sub> - letālā deva 50 % testa populācijas

EC<sub>50</sub> - vidējā efektīvā koncentrācija

OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs, ASV (jaunais apzīmējums: OCSP)

Log Pow - sadalījuma koeficienta n-oktanols/ūdens logaritms

COD - ķīmiskais skābekļa patēriņš

BOD - bioloģiskais skābekļa patēriņš

BOD<sub>5</sub> - bioloģiskais skābekļa patēriņš 5 dienu laikā

ADR - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

ADN - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

LQ - ierobežots daudzums

IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru

IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

EmS - Rīcības noteikumi ārkārtas situācijās kuģiem, kas ved bīstamas kravas

GOS - gaistošie organiskie savienojumi

Bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Aquatic Chronic 2 - Viela bīstama ūdens videi, 2. hroniskas bīstamības kategorija

Asp. Tox. 1 - Bīstams ieelpojot, 1. bīstamības kategorija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2020/878



**0892 052 090 - Slēdzeņu eļļa, atkausētājs (aerosols) - 45 ml**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 18.03.2022., versija: 3.5

Tulkojums (EN / LV): 20.09.2022.

Eye Irrit. 2 - Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija  
Flam. Gas 1A - Uzliesmojoša gāze, 1A bīstamības kategorija  
Flam. Liq. 2 - Uzliesmojošs šķidrums, 2. bīstamības kategorija  
Press. Gas (Liq.) - Gāze zem spiediena (sašķidrināta)  
Skin Irrit. 2 - Kairinošs ādai, 2. bīstamības kategorija  
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija  
H220 - Īpaši viegli uzliesmojoša gāze  
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H280 - Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt  
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H315 - Kairina ādu  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Klasifikācija un maišījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

## Klasifikācija:

## Klasificēšanas procedūra:

Aerosol 1; H222-H229: Pamatojoties uz produkta novērtējuma datiem.  
Skin Irrit. 2; H315: Aprēķina metode.  
Eye Irrit. 2; H319: Aprēķina metode.  
STOT SE 3; H336: Aprēķina metode.  
Aquatic Chronic 2; H411: Aprēķina metode.

Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti:

Ražotāja rīcībā esošās produkta izejvielu drošības datu lapas un tehniskā informācija.  
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) datubāze, <https://echa.europa.eu/>

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu:

Versijas Nr.	Datums	
Nav uzrādīts.	28.01.2016.	Sākotnējais izdevums.
Nav uzrādīts.	22.09.2021.	Iepriekšējais izdevums.
3.5	18.03.2022.	Labojums (labojuma Nr. nav uzrādīts), veiktās izmaiņas nav uzrādītas.

Pārējā informācija:

Šī drošības datu lapa tulkota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (labošanas datums: 18.03.2022.) angļu valodā.

Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, [marisddl@gmail.com](mailto:marisddl@gmail.com)

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta izplatītājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.