



#READY
FOR WORK

BESTER 215-S

3IN1 / DC

- Aprīkots ar ratiņiem.
- Paredzēta vieta gāzes balonam.
- Komplektā MIG metināšanas deglis.
- Komplektā masas kabelis.
- Standarta spriegums/fāze/frekvence un drošinātāja veids: 230V +/- 15% / ~ 1F/50/60Hz.
- Metināšana ar vai bez gāzes (atkarībā no modeļa).
- Paredzēti 0,8-1,0 mm viengabala stieplei.
- MP215 - iespējams lietot pulvera stiepli bez gāzes aizsardzības.
- Profesionāli stieples padeves rulliši (2 gab.).
- Termiskās aizsardzības indikators.
- Metināšanas procesi:
MIG; FCAW-SS; MMA un TIG Lift.

Art. Nr. 9501 023 099



Input



Output





#READY
FOR WORK

QUICKMIG® 300

QUICKMIG® COMPACT RANGE ir profesionāls invertors, kas paredzēts ikdienas lietošanai, nodrošinot optimālu MIG/MAG (GMAW/FCAW) un MMA (SMAW) metināšanas veiktspēju. Manuālais un sinerģiskais režīms. Standartā 24 sinerģiskas programmas tērauda, nerūsējošā tērauda, kušņu serdeņu un alumīnija metināšanai. Ātra procesa izvēle un parametru iestatījumi. Lieliska padevība ar 4 rullu stieplu piedziņu. Ērta piekļuve stieplu spoles uzstādīšanai. Lieli riteņi un zema gāzes balona ieeja. Liels un spilgts LED displejs.

- Barošanas spriegums 400 V (+/-10 %) /3F/50 Hz.
- Strāvas regulēšana 50–300 A.
- Darba cikls 175A pie 100 %; 300A pie 35 %.
- Stieples izmērs - 0,6–1,2 mm.
- Izmēri: 760 x 395 x 830 mm.
- Svars - 50 kg.
- Komplektā zemējuma kabelis (3 m), gāzes šļūtene (2 m) un 0,8–1,0 mm piedziņas rullīši.
- Lietotāja rokasgrāmata (USB).

Art. Nr. 5952 353 00

ROKTURIS
LGS3 360G
MIG/MAG 3M

Art. Nr. 9501 023 273



Input



Output

