

# BESTER S 211 / DC

- Pieslēguma spriegums 230V 1Ph/50-60Hz +15% /-10%
- Izejas jauda: 15- 200A/200A@10%
- Metināšanas režīmi: elektrods (MMA)/TIG lift
- Svārs (putekļu aizsardzība): 3,5 kg (IP21S)
- Elektroda tipi: 6012, 6013, 7018
- Elektroda diametrs (mm): 2,5 - 3,5 (4,0 īslaicīgi/5,0 mm neizmanto!)
- Komplektācijā: Zemējuma un metināšanas kabelis

**Art. Nr. 9501 022 794**

## TIG ROKTURIS AR 4M VADU

**Art. Nr. 0984 150 0**



**Input**



**Output**



# BESTER MIG 200-S (3 IN 1) 200A / DC

- MIG/MAG un MMA metināšanas iekārta 200-S Multi (3-in-1)
- Invertora tipa iekārta MIG, MMA un Lift TIG (DC) metināšanai.
- Metināmā materiāla biezums standarta šuvei - līdz 5 mm.
- Metināšanas stieple 0.6-1.0 mm (komplekta rullītis 0.8-1.0 mm)
- Komplektā ietilpst 3 M metināšanas deglis,  
3 M sazēmējuma kabelis.
- Stieples spoles diametrs līdz 200 mm (līdz 5 kg)
- Darba cikls 200A 20%/88V.
- 180A/23V@20%, 115A/19,84V@60%, 90A/18,5V@100%
- Viegla un ērta iekārtas iestatišana
- IGBT: Ģenerators jauda 10kVa.
- Specifikācija: Barošana 230V/1F/50-60 Hz.
- Metināšanas procesi: MIG/MAG, FCAW, MMA un Lift TIG.
- Svārs 13 kg. Izmērs: 480x220x305 mm

**Art. Nr. 9501 023 100**

