

LED LUKTURIS POWERSWAP "BLADE"

Izturīgs korpuss (neilons). TPE pārklājuma rokturis.
Lampas galva 120° saliekama. Āķis un spēcīgs
magnēts apakšā. 3 LED akumulatora jaudas indikatoram
un uzlādes indikatoram. IP65, IK07.

Apgaismojuma režīms:

- Gala apgaismojums: 150 lm / 8 stundas
- Galvenais apgaismojums: 1000-100 lm / 2-10 stundas
- Nospiežot un turot ieslēgšanas pogu, lukturis maina
spilgtumu 1000 lm līdz 100 lm

Galvenais apgaismojums: 8 W (17 W COB LED), 6500 K.

Gala apgaismojums: 1,5 W (3 W SMD LED), 6000 K.

Nav atmiņas funkcijas: ieslēdzot vienmēr maksimālajā
apgaismojuma līmenī.

Saderīgs akumulators: PowerSwap 2600 mAh.

Uzlāde caur USB-C ligzdu.

Art. Nr. 0827 940 810 - bez baterijas

Art. Nr. 0827 940 811 - ar bateriju



LED LUKTURIS POWERSWAP "TWINBLADE"

Izturīgs korpuss (neilons). TPE pārklājuma rokturis.
Lampas galva 120° saliekama. Āķis un spēcīgs
magnēts apakšā. 3 LED akumulatora jaudas indikatoram
un uzlādes indikatoram. IP65, IK07.

Apgaismojuma režīms:

- Gala apgaismojums: 150 lm / 8 stundas
- Galvenais apgaismojums priekšpusē:
1000 lm - 100 lm / 2 - 10 stundas
- Galvenais apgaismojums priekšpusē un aizmugurē:
500 lm - 50 lm katrā pusē / 2 - 10 stundas
- Nospiežot un turot pogu, var pakāpeniski aptumšot
no 1000/500 lm līdz 100/50 lm

Galvenais apgaismojums: 8 W (17 W COB LED), 6500 K.

Gala apgaismojums: 1,5 W (3 W SMD LED), 6000 K.

Nav atmiņas funkcijas: ieslēdzot vienmēr maksimālajā
apgaismojuma līmenī.

Saderīgs akumulators: PowerSwap 2600 mAh.

Uzlāde caur USB-C ligzdu.

Art. Nr. 0827 940 830 - bez baterijas

Art. Nr. 0827 940 831 - ar bateriju



LED LUKTURIS POWERSWAP "POCKET"

Izturīgs korpuss (neilons). TPE pārklājuma rokturis.
180° grozāms statīvs. Āķis un spēcīgs magnēts apakšā.
3 LED akumulatora jaudas indikatoram un uzlādes indikatoram. IP65, IK07.

Apgaismojuma režīms:

- Gala apgaismojums: 150 lm / 8 stundas
- Galvenais apgaismojums, 2 pakāpes:
Vājš režīms 250 lm / 6 stundas
- Augstais režīms 500 lm / 3 stundas

Galvenais apgaismojums:

4,5 W (6 W COB LED), 6500 K.

Gala apgaismojums:

1,5 W (3 W SMD LED), 6000 K.

Saderīgs akumulators:

PowerSwap 2600 mAh.

Uzlāde caur USB-C ligzdu.

Art. Nr. 0827 940 840 - bez baterijas

Art. Nr. 0827 940 841 - ar bateriju



LUKTURU BATERIJU LĀDĒTĀJS UN BATERIJA POWERSWAP

Uzlādes stacija ar USB-C ligzdu. Piemērota divu PowerSwap akumulatoru uzlādēšanai. Uzlāde: lai ātri uzlādētu akumulatorus, akumulatori tiks uzlādēti pa vienam. Kad viens akumulators būs pilnībā uzlādēts, stacija uzlādēs otru akumulatoru.

Daudzkārtēja lietošana:

- Novietojiet uzlādes staciju tieši uz galda
- Piestipriniet to pie metāla statīva, izmantojot spēcīgu magnētu aizmugurē
- Piestipriniet to pie sienas, izmantojot uzstādīšanas caurumu aizmugurē (attiecīgais piederums nav iekļauts komplektā).

Lādētājs 5 V 2 A un USB-A/USB-C uzlādes kabelis ir iekļauti piegādes komplektā. Uzlādes laiks: 2,5 stundas. IP20.

Art. Nr. 0827 940 802 - bateriju lādētājs

Art. Nr. 0827 940 801 - baterija

