

LED GALVAS LUKTURIS SPACELIGHT

**READY
FOR WORK**



Sensora funkcija - gaismu var ieslēgt vai izslēgt, ar rokas kustību pie sānu sensora

- Galvenais apgaismojums: apgaismo lielu laukumu, sānu gaisma: precīzākai vietas izgaismošanai
- 4 līmeņu apgaismojums: galvenais apgaismojums 100% un 40%, sānu apgaismojums 100% un 40%
- Stroboskopa funkcija (galvenais apgaismojums un sānu apgaismojums)

Min./maks. gaisma	60 / 350 lm
Krāsu temperatūra	6000 K
Regulējama gaisma	Nav
Min./maks. gaismas perio	2.5 - 8 h
Uzlādes laiks	3 h
IP aizsardzības līmenis	IP X4
Nominālais spriegums	3.7 V/DC
Uzlādējams akumulators/ akumulatora ietilpība	1200 mAh
Uzlādējamās ierīces veids, akumulators	Li-Ion
Aizsardzības klases	Aizsardzības klase III/zems spriegums
Savienojuma veids	USB tips A, USB tips C
Strāvas kabeļa garums	500 mm
Min./maks. darba temperatūra	-10 to 40 °C
Uzlādes temperatūra min./maks.	5 to 30 °C
Materiāls	Gumija, plastmasa



Sensorā funkcija ir aktivizēta
(LED zaļš/sarkans)



Sensorā funkcija ir deaktivizeta
(LED sarkans)



Galvenā gaisma

Art. Nr. 0827 809 997

Sīkāka informācija/pieteikums:

Lietošanai iekštelpās un ārā. Pielietojumam maza līdz vidēja diapazona lietojumiem.

Piezīme:

Nav paredzēta valkāšanai ar celtniecības ķiverēm!

Komplektācija:

Galvas LED lukturis SPACELIGHT,
500 mm uzlādes kabelis -
USB-C/USB-A savienojums.